


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montagehanleiding
Manuel de montage


060:

1 - 6 + 11



060A:

7 - 11



Data	Bar:	1	2	3	4	5
	(l/min)	12	18	22	25	29
	(Gal/min)	3.4	4.8	5.8	6.6	7.7

Max. 65°C. 150°F

VR161 - 060, 060A:
 VR161K: 1.8 Gal/min - 7 l/min
 VR161D: 2.5 Gal/min - 9 l/min
 VR161F: 3.7 Gal/min - 14 l/min

VR161K VR161D VR161F

3 + 10

VR648

060

200: 393 mm 15 1/2" -100: 493 mm 19 1/2" Std.: 593 mm 23 3/8"

200: 250 mm 9 7/8" -100: 350 mm 13 3/4" Std.: 450 mm 17 3/4"

80 mm 3 1/8"

Ø70 mm Ø2 3/4"

Ø286 mm Ø11 1/4"

1

Ø50 mm Ø2"

24 mm

2

3

VR161F: 14 l/min 3.7 Gal/min

4

4 - 8 mm 1/8" - 3/8"

2,5 mm

5



6 + 11

2,5 mm

1 + 2


3 + 4

1







Locking screw
Sicherungsschraube
Sikringsskrue

Fästskruv
Borgschroef
Vis de verrouillage



T: VR2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50



VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

200M & VR968:

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Verlengstukken
Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

VR2019:
VR2020: VR2119:
VR2021: VR2219:

VR648:

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

G1/2" Skvallerrör

* +10 - STANDARD SVERIGE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Std.	26 mm 1"	
+10	36 mm 1 3/8"	
+20	46 mm 1 3/4"	
+30	56 mm 2 1/4"	
+40	66 mm 2 1/2"	
+50	76 mm 3"	

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+

12 mm

VR648+

24 mm



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein




2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi



VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Fitting instruction Monteringsv gledning
Montageanleitung Montage hanleiding
Monteringsvejledning Manuel de montage



04/00029
04/00031
04/00055

www.vola.com

100-2100_V3_40998502
09-01-2024

5 705230 286211

vola.com	L	L1	L2	H	H1	D
100, 100X, 200V, 300, 400V, 400DV 2100, 2100X, 2200V, 2300, 2400V	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
400NV, 400TV 2400NV, 2400TV	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
400FV, 400RV 2400FV, 2400RV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			



VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Best lls separat.
Apart te bestellen.
  commander s par ment.

A	Data, 3 Bar/43.5 Psi:			Max. 65°C, 150°F
		l/min.	Gal/min.	
	100:	18,3	4.8	
	400V:	15,6	4.1	
	2100:	25,2	6.7	
2400V:	22,2	5.9		
Max.: 10 Bar/145 psi				

B Check the local legislation.
Bitte die  rtlichen Vorschriften  berpr fen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
V rifiez la l gislation locale.

**!DO NOT!
!REMOVE!**

C DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung f r die Schalld mpfer VR1249 beachten

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung f r die Schallentkopplung VR972 beachten

D

Box till inbygggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko sein asenteiselle sekoittajalle.

Ing r inte i leveransen, k ps separat.
Ikke inkludert, k pes separat.
Eiv t sis lly tilaukseen, ostettava erikseen.

Extension
Verl ngerung
Forl ngerdele
F rl ngning
Aanpassing
Modification

STD +10 +20

+30 +40 +50

T Min. 3 mm
Max 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verl ngerung
Montering af forl ngerdele

Montering av f rl ngning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

Extension, retrofit
Verl ngerung, nachtr glicher Einbau
Forl ngerdele, eftermontering
F rl ngning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification apr s installation

X 52 - 0 mm

X -15 - 0 mm

	X	VR1260 + VR1400 + VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

	X	VR2260 + VR1400 + VR2019
	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50


VR1260+

VR2260+

VR2019+, VR2119+


VR1400+

400-2400



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère




1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

2x13 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massive wand
Mur Plein



2








Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


1. MAX. 16 Bar 232 Psi

2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana



*Membran används inte i SVERIGE, ihop med inbyggboxen.


NR.21:

1

NR.28+19+24:


2

Förlängning
Verlängerung
Forlængelse
Modification



VR2260/VR1400/VR2019


Tiles:	3 - 15 mm	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10
Fliser:	25 - 35 mm	+20
Tegels:	35 - 45 mm	+30
Carreaux:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR2260/VR1400/VR2019

	35 - 47 mm	Std.
	25 - 35 mm	+10
	15 - 25 mm	+20
	5 - 15 mm	+30
	-5 - 5 mm	+40
	-15 - -5 mm	+50

NR 21



NR 21 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm


NR 21 - 2




NR 21 - 3




NR 21 - 4






VR1260/VR1400/VR2019		
Titles: Fliessen: Fliessen:	Tegels: 3 - 15 mm	Std.
	Carreaux: 15 - 25 mm	+10
	25 - 35 mm	+20
	35 - 45 mm	+30
	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50




VR1260/VR1400/VR2019		
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

NR 19/NR24



NR 19:
Ø40 mm
Ø1 5/8"
NR 24:
Ø43 mm
Ø1 3/4"

NR 28




NR 28 - 1


VR3279

VR3279B

NR 28 - 2



	A	
VR3279	16 mm	31 - 36 mm
VR3279B	12 mm	27 - 32 mm
VR3279C	8 mm	23 - 28 mm




NR 19 - 1 NR 24 - 1

VR2204


VR2204B

VR2204C




	A	
VR665	16 mm	ALL
VR2204	16 mm	16 - 21 mm
VR2204B	12 mm	11 - 17 mm
VR2204C	8 mm	7 - 13 mm


NR 28 - 3




NR 28 - 4



NR 19 - 2 NR 24 - 2






vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 Fax: + 45 7023 5511
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 060

Date
 mar. 14

Rev.
 1

Sheet
SB 15.1



vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com


VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3


Sheet
SB 2.3

2100




NR21: VR20D, VR22, VR1275, VR2269, VR2273, VR2278, VR2279, VR2279B, VR2279C
 VR1277K: VR22, VR1277, VR2269


2100





2100X




2200V




2300



2002




2003KB



2003B

-



2002



2001, 001




2001, 001



2001



2001, 001



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 2100
 2100X, 2200V, 2300

Date
 May. 22

Rev.
 4

Sheet
 SB 10.7