
VOLA S21V, S42V, 2600, 2700V, 2800V, 2900

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage





www.vola.com

2600_V4 40998509
17-08-2022

5 705230 291628

vola.com	L	L1	L2	H	H1	D
S21V	276 mm 10 7/8"	160 mm 6 1/4"	168 mm 6 5/8"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
S42V, 2700V, 2900	377 mm 14 3/4"	264 mm 10"	268 mm 10"			
2600	475 mm 18 3/4"	359 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
2800V	552 mm 21 3/4"	439 mm 17"	447 mm 17 5/8"			





VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.





!DO NOT!
!REMOVE!




C

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten


D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.




Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification






Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification aprés installation


T Min. 3 mm
Max 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



X 52 - 0 mm



X -15 - 0 mm




	T	Y	VR699/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


	X	VR699/VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50


Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges


VR699+





VR2019+, VR2119+






L1 + 10 mm
L1 + 3/8"
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
70 mm
2 3/4"
70 mm
2 3/4"
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
Min. 3 mm
Min. 3/32"


2x13 mm
Lightweight wall
Leichtwand
Let væg
Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère
Min. 3 mm
Min.3/32"
70 mm
2 3/4"
5 mm - 3/16"
3/4"
US: 3/4" NPT
Ø46 mm
Ø1 13/16"



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm
Lightweight wall
Leichtwand
Let væg
Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère
2x13 mm
Min. 3 mm
Min.3/32"
5 mm - 3/16"
3/4"
US: 3/4" NPT



Masonry
Mauerwerk
Murværk
Murverk
Massieve wand
Mur Plein
Min. 3 mm
Min.3/32"
3/4"
US: 3/4" NPT



1
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
3/4"



4M



2
BAR
PSI
Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression
Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.
! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L´eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !
1.
MAX.
16 Bar
232 Psi
2.
MAX.
4 Bar
58 Psi


Cu
PEX
Not possible
nicht möglich
Ikke muligt
inte möjligt
niet mogelijk
pas possible


3
Flush installation
Installation Spülen
Skyl installation
Skölj installation
Kraan doorspoelen
Rincer l'installation
VR969



4G


5
Without membrane
Ohne Membran
Uden membran
Zonder membran
Sans Membrane imperable
Uten membran
Min. 3 mm
Min.3/32"






6
Waterproof membrane
Wasserdichte Membran
Vandtæt membran
Vattentät membran
Waterdicht membran
Membrane imperable

7
Ø46 mm
Ø2 13/16"
Ø46 mm
Ø1 13/16"

S21V



NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
VR699K: VR23, VR492, VR669, VR699
VR699K+: VR23, VR492, VR662+, VR669, VR699+

S21V	S42V	2600	2900
			
-	1034	003K	002
001G	2 x 001G	001, 2 x 001G	001, 001G

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 2600
2700V, 2800V, 2900
S21V, S42V

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 58