
VOLA 600, 700, 700V, 900, 1500
VOLA 800, 800V, 800N, 800NV, 800T, 800TV
VOLA S20V, S40V

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

04/00034
04/00049
04/00178





www.vola.com

600_V3_40998507
02-10-2023

5 705230 290027

vola.com	L	L1	L2	H	H1	D
S20V	276 mm 10 7/8"	160 mm 6 1/4"	168 mm 6 5/8"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/4"	70 mm 2 3/4"
S40V, 900	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10"			
600, 700V, 800V, 1500	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
80NV, 800TV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			





VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

Data, 3 Bar/43.5 Psi:


Max:	l/min.	Gal/min.
600:	65	17.2
700V:	65	17.2
800V:	34	9.0
900:	30	8.0
1500:	65	17.2

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.







C


DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten




D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.



Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification




VR697
VR698




600, 700V, 800V: 2xVR697
1500: 1xVR697+1xVR698
900: 1xVR697

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification aprés installation


T Min. 5 mm
Max 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm





X 48 - 0 mm



X -15 - 0 mm




	T	Y	VR697/VR1400/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


	X	VR697/VR1400/VR2019
	36 - 50 mm	Std.
	26 - 36 mm	+10
	16 - 26 mm	+20
	6 - 16 mm	+30
	-4 - 6 mm	+40
	-14 - -4 mm	+50

Fitting of extension
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges


VR697+




VR2019+, VR2119+




VR1400+



400-2400






2x13 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère




1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère


2x13 mm




Masonry
Mauerwerk
Murværk


Murverk
Massieve wand
Mur Plein





1





2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression


Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L´eau

! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi


2. MAX. 4 Bar 58 Psi




3

Flush installation
Installation Spülen
Skyl installation
Skölj installation
Kraan doorspoelen
Rincer l'installation


VR969



4G




4M



5

Without membrane
Ohne Membran
Uden membran


Zonder membran
Sans Membrane imperable
Uten membran




6


Waterproof membrane
Wasserdichte Membran
Vandtæt membran

Vattentät membran
Waterdicht membran
Membrane imperable




7






NR17:	VR2A, VR23, VR665, VR667
NR19:	VR2A, VR23, VR665, VR1419
VR697K:	VR21, VR23, VR666, VR669, VR697
VR1400:	VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213


800V



800NV



800TV





1037



004



3x001G



3x001G, 001

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 800V
800NV, 800TV

Date
May 22

Rev.
5

Sheet
SB 7.3